



C.F. e P.IVA 02505950366 - REA 308502

Codice accisa IT00MOO00123Z

Via Farini, 4/d

41051 Castelnuovo Rangone (MO)

Tel 059-535076

Fax 059-5330192

e-mail info@oilservicesrl.191.it

web www.oilservicesrl.191.it

Scheda tecnica

(08/07/09)

MAXIM BIOFIL 70 M



DESCRIZIONE

Il Biofil 70 Medium è il più recente prodotto della linea Maxim per l'applicazione su catene e barre di motoseghe.

E' un protettivo che non danneggia l'ambiente, formulato con una bilanciata miscela di oli particolarmente resistenti alle bassissime temperature.

VANTAGGI

La particolare additivazione del Biofil 70 M assicura la massima protezione alle catene e alle barre delle motoseghe anche nelle più severe condizioni operative.

Il Biofil 70 M è un fluido la cui composizione chimica assicura inoltre un'ottimale pulizia sulle catene e sulle pompe delle motoseghe, limitando drasticamente quegli spiacevoli inconvenienti di incollaggio e resinatura durante i lunghi periodi di ferma stagionale. Si consiglia ugualmente di riporre sempre le motoseghe dopo averle accuratamente pulite.

PREROGATIVE E STOCCAGGIO

Il Biofil 70 M sottoposto alle più severe prove operative ha ottenuto ottime prestazioni di taglio sui più svariati tipi di legname. Si raccomanda di stoccare il prodotto in luoghi asciutti e non a temperature inferiori a -5°C per prolungati periodi di tempo.

CARATTERISTICHE TIPICHE MEDIE

Aspetto	Limpido
Densità a 20 °C	0,902 kg/dm3
Punto di infiammabilità (ASTM D93)	>280 °C
Viscosità a 40 °C	>40 cSt
Colore	giallo paglierino
Punto di scorrimento	-5 °C
Punto di congelamento	-7 °C
Biodegradabilità	>90%