



C.F. e P.IVA 02505950366 - REA 308502

Codice accisa IT00MOO00123Z

Via Farini, 4/d

41051 Castelnuovo Rangone (MO)

Tel 059-535076

Fax 059-5330192

e-mail info@oilservicesrl.191.it

web www.oilservicesrl.191.it

Scheda tecnica

(08/07/09)

MAXIM BIOFIL 70 TOP



DESCRIZIONE

Il Biofil 70 Top è il più recente prodotto della linea Maxim per l'applicazione su catene e barre di motoseghe.

E' un protettivo che non danneggia l'ambiente, formulato con una bilanciata miscela di oli particolarmente resistenti alle bassissime temperature.

VANTAGGI

La particolare additivazione del Biofil 70 Top assicura la massima protezione alle catene e alle barre delle motoseghe anche nelle più severe condizioni operative.

Il Biofil 70 Top è un fluido la cui composizione chimica assicura inoltre un'ottimale pulizia sulle catene e sulle pompe delle motoseghe, limitando drasticamente quegli spiacevoli inconvenienti di incollaggio e resinatura durante i lunghi periodi di ferma stagionale. Si consiglia ugualmente di riporre sempre le motoseghe dopo averle accuratamente pulite.

PREROGATIVE E STOCCAGGIO

Il Biofil 70 Top sottoposto alle più severe prove operative ha ottenuto ottime prestazioni di taglio sui più svariati tipi di legname. Si raccomanda di stoccare il prodotto in luoghi asciutti e non a temperature inferiori a -10°C per prolungati periodi di tempo.

CARATTERISTICHE TIPICHE MEDIE

Aspetto	Limpido
Densità a 20 °C	0,914 kg/dm3
Punto di infiammabilità (ASTM D93)	>280 °C
Viscosità a 40 °C	>37 cSt
Colore	giallo paglierino
Punto di scorrimento	-10 °C
Punto di congelamento	-14 °C
Biodegradabilità	>90%